

UTV-500 EPA

ESPECIFICACIONES



Colores disponibles*





















Accesorios opcionales*



Winche de 1135 kg / 1588 kg



Parabrisas completo



Frenos traseros Neumáticos

Neumáticos traseros

delanteros

Neumático INNOVAL



Llantas de aluminio



Parabrisas abatible



Techo



Tiro para arrastre



Caja central

Motor

	MUTOL
Tipo	471cc, refrigerado por agua, 4 tiempos, 1cilindro
Diámetro y recorrido cilindro	84.5mm×84mm
Razón de compresión	9.4:1
Potencia máxima	27.2 hp/5500-6000rpm
Torque máximo	36N.m/4000-4500rpm
Alimentacion de combustible	Carburador / EFI*
lgnición	CDI
Arranque	Eléctrico
Transmisión	CVT, L-H-N-R
Tren de tracción	Eje
	Chasis
Suspensión delantera	Independiente de doble brazo oscilante
Suspensión trasera	Independiente de doble brazo oscilante
Frenos delanteros	Hidráulico doble disco ventilado

Dimensiones

AT25 x 8-12 radial

AT25 x 10-12 radial

Hidráulico doble disco ventilado

Largo x Ancho x Alto	3010mm x 1460mm x 1940mm
Altura asiento	790mm
Distancia entre ejes	1890mm
Distancia libre desde el suelo	245mm
Capacidad de combustible	30L
Peso seco (sin combustible)	524kg

^{*} Consultar disponibilidad con Distribuidor